



INJECTOOL

KAPİLER RUTUBET ENJEKSİYON SİSTEMİ

**RUTUBETİ YÜZEYDE DEĞİL,
KAYNAĞINDA DURDURUR.**

Rutubete maruz kalmış düşey zeminlerde, yapıların iç ve dış kısımlarından enjeksiyon sistemi ile uygulanabilen, kapiler su yükselmesini engelleyen yüksek performanslı su yalıtım malzemesidir.

SUYA
NEM
KİMYASALLARA
KARŞI
DAHA GÜÇLÜ
YAPILAR

*Rutubete
Son!*



**KAPİLER SU
YÜKSELMESİNİ
ENGELLER**



**KAZI
GEREKTİRMEZ**



**ÖZEL MAKİNE
GEREKTİRMEZ**



**BASİT UYGULAMA
UZUN SÜRELİ
KORUMA**

UYGULAMA ADIMLARI



1 DELİK AÇIN

Zeminden yaklaşık 50 cm yükseklikte, 50 cm aralıklarla delikler açın. Delikler zemine doğru 20-30° açıyla açılmalıdır.



2 ÜRÜNÜ UYGULAYIN

Huni yardımıyla ürünü deliklere yavaşça verin. Ürün kesinlikle inceltilemez, direkt uygulanır.



3 DUVAR İÇİNE YAYILIR

Ürün duvar bünyesine, şap altına doğru ilerleyerek kapiler boşlukları doldurur ve suyun yükselmesini engeller.



4 TEKRAR UYGULAYIN

Duvarın malzemeye doygunluğu sağlanana kadar birkaç gün arayla uygulama tekrarlanır. Doygunluk durumu, ürünün duvardan emiliminin azalması ile anlaşılır.



5 PRİZ SÜRESİ

Delikler kapatılmadan önce ürünün prizlenmesi için beklenmelidir.
• Yaz aylarında: min. 3 gün
• Kış aylarında: min. 15 gün



6 DELİKLERİ KAPATIN

Priz süresi tamamlandıktan sonra enjeksiyon delikleri uygun tamir harcı ile kapatılır.

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Rutubet görülen tüm düşey zeminler
- ✓ Mevcut binalarda iç ve dış duvarlar
- ✓ Doğal taş, tuğla, briket ve karma duvarlar
- ✓ Tarihi ve eski yapılar
- ✓ Bodrum ve zemin kat duvarları

TEKNİK ÖZELLİKLER (Tipik Değerler)

Görünüm	Açık kırmızı sıvı
Yoğunluk	1,0 g/cm ³
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Uygulama Yöntemi	Enjeksiyon
Tüketim	Duvarın gözenekliliğine bağlı olarak değişir (ortalama 10 kg/m)

AMBALAJ

20 L plastik bidon

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYARILAR

- Ürün kesinlikle su ile seyreltilmemelidir.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama sırasında yüzeyde su, don veya aşırı nem olmamalıdır.
- Ürün haricinden herhangi bir katkı eklenmemelidir.

- -5°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
- Kesinlikle donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Uygulama sonrası belirtilen priz süresi tamamlanmadan delikler kapatılmamalıdır.
- Detaylı bilgi için teknik bilgi föyünü inceleyiniz.