

SETRAPOW

ANİ PRİZ ALAN AKTİF SU TIKACI



KURU
UYGULAMA



SANİYELER
İÇİNDE
PRİZLENME



AKTİF SU
KAÇAKLARI İÇİN
TIKAÇ

ZORLU
KOŞULLARDA
GÜVENİLİR
ÇÖZÜM

UYGULAMA ADIMLARI



1 Tozu avucunuza alın.



2 Su fışkıran deliğe bastırın.



3 Birkaç saniye bekleyin.



4 Su akışı durur, kaçak kesilir.

SONRASI İÇİN EKSTRA KORUMA

SETRAPOW ile suyu durdurduktan sonra, uzun ömürlü bir yalıtım için kristalize yalıtım ürünleri veya akrilik esaslı yalıtım ürünleri ile yüzeyin kaplanması önerilir.



Kristalize
Yalıtım



Akrilik
Yalıtım

KULLANIM ALANLARI

- Beton ve betonarme yüzeylerdeki su kaçakları
- Temel, bodrum, perde duvar uygulamaları
- Tünel, kanal, su deposu, havuz vb. yapılar
- Prefabrik ve endüstriyel tesisler

TEKNİK ÖZELLİKLER (Tipik değerler)

Görünüm	: Gri toz
Yoğunluk	: ~1,4 g/cm ³
Priz Süresi	: 5 – 30 saniye (su temasında)
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C / +35°C