

SUYATECH

ELASTİK SU YALITIM ÖZELLİKLİ DIŞ CEPHE BOYA ASTARI

ÜRÜN TANIMI

İZOVEN SUYATECH, dış cephe sıvaları için geliştirilmiş, akrilik polimer esaslı elastik boya astarıdır. Gözenekli mineral yüzeye nüfuz eder; kürlenince suya karşı koruyucu, esneyebilen bir polimer film oluşturur. Boya altı yüzeyin bütünlüğünü ve son kat performansını desteklemeyi amaçlar.

ÖZELLİKLERİ

- Sıvaya nüfuz eder, emiciliğin düzenlenmesine yardımcı olur.
- Kürlendikten sonra esnek, koruyucu film oluşturur.
- Yağmur suyunun yüzeye girişini sınırlandırmaya yardımcı olur.
- Küçük yüzey hareketlerine ve kılcal çatlaklara uyum sağlar.
- Boyanın tutunmasını destekler; sarfiyatı azaltmayı hedefler.
- Uyumlu dış cephe boyalarının altında kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Yeni yapıların dış cephe sıvaları
- Çimento esaslı, emici mineral yüzeyler
- Dış cephe boya öncesi hazırlık
- Uygun şekilde hazırlanmış cephe yenilemeleri

UYGULAMA TALİMATI

- Yüzey hazırlığı**
Yüzey sağlam, temiz, tozsuz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevsek parçalar uzaklaştırılır; büyük çatlaklar onarılır.
- Uygulama**
Ürün homojen hale getirilir. Fırça veya rulo ile eşit biçimde uygulanır. Gerekli yüzeylerde ikinci kat uygulanabilir.
- Kuruma ve boyama**
Yeterli kuruma beklenir. Uyumlu dış cephe boyası, önerilen bekleme süresinden sonra uygulanır.

TEKNİK BİLGİLER

Ürün yapısı	Akrilik polimer esaslı
Renk	Açık gri
Yoğunluk	Yaklaşık 1,24 g/cm ³
Film yapısı	Elastik
Tüketim	0,30-0,40 kg/m ²
Yüzey kuruması	Yaklaşık 1 saat
Tam kuruma	8-12 saat
Boyaya geçiş	En az 8 saat
Uygulama sıcaklığı	+10°C ile +35°C
Uygulama	Fırça / rulo
Ambalaj	15 kg plastik kova
Raf ömrü	12 ay

TÜKETİM

0,30-0,40 kg/m²

Yüzeyin emiciliği, pürüzlülüğü ve kat sayısına göre değişebilir.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Yağmur, don ve aşırı sıcak koşullarında uygulamayın.
- Geniş çatlak ve hareketli derzleri ayrıca çözümleyin.
- Son kat boya uyumluluğunu önceden kontrol edin.
- Sürekli hidrostatik basınca karşı tek başına sistem değildir.